

Dimmtool



Leuchtmittel	Art. Nummer	Empfehlung	Bemerkung
GU10 Sockel			
LCC Spotform (38°) GU10; 5W; 430lm; 3000K	5200003	Drehdimmer Feller RL 60-1000VA (E-No. 348737000) Drehdimmer Feller LED 5-100W (E-No. 548100000) Drehdimmer Feller LED 4-200W (E-No. 548832000) ** Ferndimmer Eltako R,L,C.ESL 400W (E-No. 405440029) Drehdimmer Sidus ABB 2-100W (E-No. 548836002) Digitalstrom Dimmer GE-KM200 105VA (E-No. 405090559)	ab einem Leuchtmittel dimmbar
LCC Spotform (80°) GU10; 5W; 430lm; 3000K	5200026	Drehdimmer Feller RL 60-1000VA (E-No. 348737000) Drehdimmer Feller LED 5-100W (E-No. 548100000) Drehdimmer Feller LED 4-200W (E-No. 548832000) ** Ferndimmer Eltako R,L,C.ESL 400W (E-No. 405440029) Drehdimmer Sidus ABB 2-100W (E-No. 548836002) Digitalstrom Dimmer GE-KM200 105VA (E-No. 405090559)	ab einem Leuchtmittel dimmbar
MR16 Sockel			
LCC Spotform (38°) MR16; 5W; 430lm; 3000K	5200004	Drehdimmer Feller RL 40-600VA (E-No. 548260010) Ferndimmer Eltako R,L,C.ESL 400W (E-No. 405440029) Drehdimmer Sidus ABB 2-100W (E-No. 548836002)	Dimmung mit Mean Well Treiber: 1 – 3 Leuchtmittel maximal, der geeignete Mean Well Treiber ist am Ende der Dimmliste aufgeführt.
		Drehdimmer Feller RL 60-1000VA (E-No. 348737000) Drehdimmer Feller LED 4-200W (E-No. 548832000) ** Ferndimmer Eltako R,L,C.ESL 400W (E-No. 405440029)	Dimmung mit Eisenkernttransformator: Ab einem Leuchtmittel dimmbar bis maximal Last des Dimmers oder des Transformators.
LCC Spotform (80°) MR16; 5W; 430lm; 3000K	5200027	Drehdimmer Feller RL 40-600VA (E-No. 548260010) Ferndimmer Eltako R,L,C.ESL 400W (E-No. 405440029) Drehdimmer Sidus ABB 2-100W (E-No. 548836002)	Dimmung mit Mean Well Treiber: 1 – 3 Leuchtmittel maximal, der geeignete Mean Well Treiber ist am Ende der Dimmliste aufgeführt.
		Drehdimmer Feller RL 60-1000VA (E-No. 348737000) Drehdimmer Feller LED 4-200W (E-No. 548832000) ** Ferndimmer Eltako R,L,C.ESL 400W (E-No. 405440029)	Dimmung mit Eisenkernttransformator: Ab einem Leuchtmittel dimmbar bis maximal Last des Dimmers oder des Transformators.

Dimmtool



Leuchtmittel	Art. Nummer	Empfehlung	Bemerkung
LCC Paneele			
LCC Paneele Einbau	alle Einbaupaneelen	Drehdimmer Feller 1-10V (E-No. 548280000)	ab einem Einbau Paneele dimmbar
LCC Paneele Aufbau	alle Aufbaupaneelen	Zeptriondimmer Feller Universal (E-No. 303215000) Drehdimmer Feller R,L,C 20-600VA (E-No. 548240000) Ferndimmer Eltako R,L,C.ESL 400W (E-No. 405440029) Drehdimmer Sidus ABB 2-100W (E-No. 548836002)	ab einem Aufbau Paneele dimmbar
E 27 Sockel			
LCC Glühlampenform warm-weiss E27; 5.5W; 550lm; 2700K	5200000	Drehdimmer Feller RL 60-1000VA (E-No. 348737000) Ferndimmer Eltako R,L,C.ESL 400W (E-No. 405440029) Digitalstrom Dimmer GE-KM200 105VA (E-No. 405090559) Drehdimmer Sidus ABB 2-100W (E-No. 548836002) *	ab einem Leuchtmittel dimmbar * muss zusätzlich das ZSL eingebaut werden
LCC Glühlampenform tages-weiss E27; 5.5W; 550lm; 5500K	5200071	Drehdimmer Feller RL 60-1000VA (E-No. 348737000) Ferndimmer Eltako R,L,C.ESL 400W (E-No. 405440029) Digitalstrom Dimmer GE-KM200 105VA (E-No. 405090559) Drehdimmer Sidus ABB 2-100W (E-No. 548836002) *	ab einem Leuchtmittel dimmbar * muss zusätzlich das ZSL eingebaut werden
LCC Glühlampenform warm-weiss matt E27; 5.5W; 550lm; 2700K	5200015	Drehdimmer Feller RL 60-1000VA (E-No. 348737000) Ferndimmer Eltako R,L,C.ESL 400W (E-No. 405440029) Digitalstrom Dimmer GE-KM200 105VA (E-No. 405090559) Drehdimmer Sidus ABB 2-100W (E-No. 548836002) *	ab einem Leuchtmittel dimmbar * muss zusätzlich das ZSL eingebaut werden
LCC Spiegelkopflampe warm-weiss E27; 5.5W; 550lm; 2700K	5200088	Drehdimmer Feller RL 60-1000VA (E-No. 348737000) Ferndimmer Eltako R,L,C.ESL 400W (E-No. 405440029) Digitalstrom Dimmer GE-KM200 105VA (E-No. 405090559) Drehdimmer Sidus ABB 2-100W (E-No. 548836002) *	ab einem Leuchtmittel dimmbar * muss zusätzlich das ZSL eingebaut werden

Dimmtool






Leuchtmittel	Art. Nummer	Empfehlung	Bemerkung
E 27 Sockel			
LCC Reflektform E27; 5.5W; 550lm; 2700K	5200002	Drehdimmer Feller RL 60-1000VA (E-No. 348737000) Ferndimmer Eltako R,L,C.ESL 400W (E-No. 405440029) Digitalstrom Dimmer GE-KM200 105VA (E-No. 405090559) Drehdimmer Sidus ABB 2-100W (E-No. 548836002) *	ab einem Leuchtmittel dimmbar * muss zusätzlich das ZSL eingebaut werden
LCC Spotform PAR 20 (38°) E27; 6W; 530lm; 3000K	5200019	Drehdimmer Feller RL 60-1000VA (E-No. 348737000) Drehdimmer Feller LED 4-200W (E-No. 548832000) ** Drehdimmer Sidus ABB 2-100W (E-No. 548836002) Ferndimmer Eltako R,L,C.ESL 400W (E-No. 405440029) Digitalstrom Dimmer GE-KM200 105VA (E-No. 405090559)	ab drei Leuchtmittel dimmbar
LCC Spotform Par 20 (80°) E27; 6W; 600lm; 3000K	5200030	Drehdimmer Feller RL 60-1000VA (E-No. 348737000) Drehdimmer Feller LED 4-200W (E-No. 548832000) ** Drehdimmer Sidus ABB 2-100W (E-No. 548836002) Ferndimmer Eltako R,L,C.ESL 400W (E-No. 405440029) Digitalstrom Dimmer GE-KM200 105VA (E-No. 405090559)	ab drei Leuchtmittel dimmbar
LCC Spotform Par 20 (80°) E27; 6W; 600lm; 4000K	5200031	Drehdimmer Feller RL 60-1000VA (E-No. 348737000) Drehdimmer Feller LED 4-200W (E-No. 548832000) ** Drehdimmer Sidus ABB 2-100W (E-No. 548836002) Ferndimmer Eltako R,L,C.ESL 400W (E-No. 405440029) Digitalstrom Dimmer GE-KM200 105VA (E-No. 405090559)	ab drei Leuchtmittel dimmbar
LCC Spotform Par 30 (80°) E27; 10W; 1000lm; 3000K	5200028	Drehdimmer Feller RL 60-1000VA (E-No. 348737000) Drehdimmer Feller LED 4-200W (E-No. 548832000) ** Drehdimmer Sidus ABB 2-100W (E-No. 548836002) * Ferndimmer Eltako R,L,C.ESL 400W (E-No. 405440029) Digitalstrom Dimmer GE-KM200 105VA (E-No. 405090559)	ab zwei Leuchtmittel dimmbar * muss zusätzlich das ZSL eingebaut werden

Dimmtool



Leuchtmittel	Art. Nummer	Empfehlung	Bemerkung
E 27 Sockel			
LCC Spotform Par 30 (80°) E27; 10W; 1000lm; 4000K	5200029	Drehdimmer Feller RL 60-1000VA (E-No. 348737000) Drehdimmer Feller LED 4-200W (E-No. 548832000) ** Drehdimmer Sidus ABB 2-100W (E-No. 548836002)* Ferndimmer Eltako R,L,C.ESL 400W (E-No. 405440029) Digitalstrom Dimmer GE-KM200 105VA (E-No. 405090559)	ab zwei Leuchtmittel dimmbar * muss zusätzlich das ZSL eingebaut werden
LCC Spotform Par 38 (38°) E27; 16W; 1360lm; 6500K	5200057	Drehdimmer Feller RL 60-1000VA (E-No. 348737000) Drehdimmer Feller LED 4-200W (E-No. 548832000) ** Drehdimmer Sidus ABB 2-100W (E-No. 548836002) Ferndimmer Eltako R,L,C.ESL 400W (E-No. 405440029) Digitalstrom Dimmer GE-KM200 105VA (E-No. 405090559)	ab zwei Leuchtmittel dimmbar
LCC Spotform Par 38 (38°) E27; 16W; 1360lm; 3000K	5200025	Drehdimmer Feller RL 60-1000VA (E-No. 348737000) Drehdimmer Feller LED 4-200W (E-No. 548832000) ** Drehdimmer Sidus ABB 2-100W (E-No. 548836002) Ferndimmer Eltako R,L,C.ESL 400W (E-No. 405440029) Digitalstrom Dimmer GE-KM200 105VA (E-No. 405090559)	ab zwei Leuchtmittel dimmbar
LCC Spotform Par 38 (38°) E27; 16W; 1360lm; 4500K	5200068	Drehdimmer Feller RL 60-1000VA (E-No. 348737000) Drehdimmer Feller LED 4-200W (E-No. 548832000) ** Drehdimmer Sidus ABB 2-100W (E-No. 548836002) Ferndimmer Eltako R,L,C.ESL 400W (E-No. 405440029) Digitalstrom Dimmer GE-KM200 105VA (E-No. 405090559)	ab zwei Leuchtmittel dimmbar
LCC Spotform Par 38 (80°) E27; 16W; 1360lm; 3200K	5200066	Drehdimmer Feller RL 60-1000VA (E-No. 348737000) Drehdimmer Feller LED 4-200W (E-No. 548832000) ** Drehdimmer Sidus ABB 2-100W (E-No. 548836002) Ferndimmer Eltako R,L,C.ESL 400W (E-No. 405440029) Digitalstrom Dimmer GE-KM200 105VA (E-No. 405090559)	ab zwei Leuchtmittel dimmbar

Dimmtool

Leuchtmittel	Art. Nummer	Empfehlung	Bemerkung
E 27 Sockel			
LCC Spotform Par 38 (80°) E27; 16W; 1360lm; 4500K	5200067	Drehdimmer Feller RL 60-1000VA (E-No. 348737000) Drehdimmer Feller LED 4-200W (E-No. 548832000) ** Drehdimmer Sidus ABB 2-100W (E-No. 548836002) Ferndimmer Eltako R,L,C.ESL 400W (E-No. 405440029) Digitalstrom Dimmer GE-KM200 105VA (E-No. 405090559)	ab zwei Leuchtmittel dimmbar
*ZSL-UP	(E-No. 428990209)	Das ZSL verhindert das Flackern von Sparlampen als Folge einer ganz oder teilweise fehlenden Netzsynchrosation, geeignet für LED-Retrofits, bei 230 V AC, einfaches Parallelschalten zu den Lampen, der Betrieb erfolgt unabhängig von der Lastgrösse, Verlustleistung kleiner 1.7 W, keine Standby-Verluste.	
Treiber für 1 bis max. 3 MR16 Spot dimmbar (Ist im XNovum Internetshop unter Zubehör bestellbar)	5200138 Mean Well PCD-16-1400B	16 W LED Schaltnetzgerät Class 2, Einfachausgang mit PFC und AC Dimmung Konstantstrom Eingangsspannung: 180~295 VAC Ausgangsspannung: 8~12 VDC, 1400 mA Abmessungen: 84 x 57 x 29.5 mm	
Treiber für 1 bis max. 3 MR16 Spot nicht dimmbar (Ist im XNovum Internetshop unter Zubehör bestellbar)	5200139 Mean Well APV-16-12	16 W LED Schaltnetzgerät Class 2, Einfachausgang Konstantspannung Eingangsspannung: 90~264 VAC Ausgangsspannung: 12 VDC, 0~1250 mA Abmessungen: 77 x 40 x 29 mm	

Auf dieser Dimmliste sind alle LCC Leuchtmittel aufgeführt die dimmbar sind. Alle LCC Leuchtmittel die nicht einwandfrei oder gar nicht gedimmt werden können, sind hier nicht aufgeführt.

Diese Dimmliste haben wir als Hilfe für unsere Kunden erstellt, unsere Ergebnisse beruhen auf den Tests, die wir bei uns durchgeführt haben.

XNovum / Swiss-Point AG kann für die Funktion der empfohlenen Dimmer keine Verantwortung übernehmen und lehnt dafür jede Haftung ab. Wenn Sie noch eine Frage haben, dürfen Sie uns gerne kontaktieren per Telefon +41 62 721 82 82 oder Mail: info@xnovum.ch